

# Prestatieverklaring

CE 15

( inzake verordening bouwproducten EU / nr. 305/2011 )

**0539-8001-2015-01**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Unieke identificatiecode</b> | <b>8001-9 SileNTPave</b>  |
| Toepassing                      | Bestemd voor gebruik op wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden |
| Fabrikant                       | ACOB. B.V. Looveer 1B 6851 AJ Huissen                                 |
| AVCP systeem                    | 2+ en 4 ( reactie bij brand )   |
| Gehanteerde norm                | EN 13108-5-2006 / (AC 2008)   |
| aangemelde instantie            | 0620 KIWA Nederland BV.   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Essentiele Kenmerken</b><br>1, Affinitiet tussen aggregaat en bitumen<br>2, Stijfheid<br>3, Weerstand tegen permanente vervorming<br>4, Weerstand tegen vermoeiing<br>5, Stroefheid<br>6, Weerstand tegen afslijting<br>7, Reactie bij brand<br>8, Geluidsabsorptie<br>9, Gevaarlijke bestanddelen<br>10, Duurzaamheid |   |
| <b>2, 3, 5, 8, 10</b>   | Korrelverdeling Doorval<br>Zeef C11,2<br>C 8 100<br>C 5,6<br>2 mm 22<br>63 um 8 |
| <b>2, 3, 5, 6, 8,10</b>   | Bindmiddelgehalte 6,6%  |
| <b>1, 2, 3, 4, 5, 9</b>   | Minimale Holle Ruimte Vmin 12,1<br>Maximale Holle Ruimte Vmax 16,1              |
| <b>1, 2, 3, 4, 9</b>  | Minimale temperatuur mengsel 150 °C<br>Maximale temperatuur mengsel 190 °C      |
| <b>2, 3, 4, 5, 8, 10</b>  | Minimale vullingsgraad NPD<br>Maximale vullingsgraad NPD                        |
| <b>1, 4, 10</b>   | Afgedropen bindmiddel NPD   |
| <b>1, 9</b>   | Watergevoeligheid ITSR 90   |
| <b>6, 10</b>  | Weerstand tegen afslijting NPD  |
| <b>7, 10</b>  | Reactie bij Brand NPD   |
| <b>9, 10</b>  | Gevaarlijke bestanddelen NPD  |

de prestaties van het hierboven beschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening Bouwproducten (EU nr. 305/2011) onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant verstrekt. Ondertekend voor en namens de fabrikant door :

M. Kosman  
LAB ACOB

Huissen, 19 januari 2015

